

漳州片仔癀药业股份有限公司

职工食堂设备询价公告

项目概况：

因我司职工食堂改造需要采购一批设备，经审批决定，本着公开、公平、公正的原则对我司职工食堂设备的采购进行公开询价，兹欢迎符合条件的相关单位参与本项目的询价报名。

一、采购内容：

序号	名称	规格型号 (尺寸可上下浮动 5%)	数量	单位	备注
1	节能保温电灶台	尺寸：1200*700*800 功率：9KW*2 / 220V (可选380V)	1	台	1、详细参数见附件； 2、报价费用含13%增值税专用发票、运费、安装。（运费：货物需配送至指定场所的运输、装卸费用； 安装时间为2025年国庆假期期间，所需安装费用及施工人员加班费均包含在报价中，后期不再额外支付）； 3、货期20天
2	卧式展示柜	尺寸：1100*680*900 功率：200W/220V	1	台	
3	四格保温餐车	尺寸：1500*700*800 功率：220V/3.0KW	4	台	
4	热风循环消毒柜	尺寸：1300*650*1950 功率：3.6KW/220V	2	台	
5	集烟罩 (烫煮区域)	尺寸：1500*1000*500 需配套不锈钢风管、不锈钢弯头、离心风机、出风口等	1	台	
6	集烟罩 (洗碗区)	尺寸：5500*1000*500 需配套不锈钢风管、不锈钢弯头、离心风机、出风口等	1	台	
7	鼓泡池	尺寸：1500*900*870 功率：≤8KW / 380V	1	台	
8	全自动平放式洗净烘干一体洗碗机	尺寸：3650×900×1900 功率：≤70KW/380V	1	台	

二、参选单位资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加单位在前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。

（二）供应商须提供近三年内与政府机关、事业单位或国有企业合作过的相关业绩，需提供双方签订采购合同以及验收文件为证明。

（三）承诺提供一年内免费保修服务。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；不接受联合体参选。

三、响应性文件获取方式：

凡有意报名参与本项目的供应商，请于报名时间内致电漳州片仔癀药业股份有限公司工程设备中心（设备组）获取询价文件。

四、报名时间、报价截止时间及递交方式：

（一）报名时间：2025年8月25日——2025年8月29日，
上午 9:00-12:00，下午 15:00-17:30。

（二）递交截止时间：2025年9月1日17时。

（三）递交邮箱：shebei@zzpzh.com。

五、发布公告的媒介：

本公告在福建省国资采购平台(<http://ygcg.fjcqjy.com/>)、漳州片仔癀药业股份有限公司官网(<https://www.zzpzh.com/>) 发布。

六、联系方式：

联系人：林工，电 话：0596-2302058

漳州片仔癀药业股份有限公司

物资采购询价报价单

序号	名称	规格型号（需补充品牌型号）	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
1	节能保温电灶台	尺寸：1200*700*800（尺寸可浮动5%） 功率：9KW*2 / 220V（可选380V） 品牌/型号：	1	台			1、详细参数见附件； 2、报价费用含13% 增值税专用发票、运费、安装。（运费：货物需配送至指定场所的运输、装卸费用；安装时间为2025年国庆假期期间，所需安装费用及施工人员加班费均包含在报价中，后期不再额外支付）； 3、货期20天
2	卧式展示柜	尺寸：1100*680*900（尺寸可浮动5%） 功率：200W/220V 品牌/型号：	1	台			
3	四格保温餐车	尺寸：1500*700*800（尺寸可浮动5%） 功率：220V/3.0KW 品牌/型号：	4	台			
4	热风循环消毒柜	尺寸：1300*650*1950（尺寸可浮动5%） 功率：3.6KW/220V 品牌/型号：	2	台			
5	集烟罩（烫煮区域）	尺寸：1500*1000*500（尺寸可浮动5%） 需配套不锈钢风管、不锈钢弯头、离心风机、出风口等 品牌/型号：	1	台			
6	集烟罩（洗碗区）	尺寸：5500*1000*500(尺寸可浮动5%) 需配套不锈钢风管、不锈钢弯头、离心风机、出风口等 品牌/型号：	1	台			
7	鼓泡池	尺寸：1500*900*870(尺寸可浮动5%) 功率：≤8KW / 380V 品牌/型号：	1	台			
8	全自动平放式洗净烘干一体洗碗机	尺寸：3650×900×1900(尺寸可浮动5%) 功率：≤70KW/380V/三相 品牌/型号：	1	台			
价税合计人民币金额（大写）：					元整（¥ ）		

说明：1、报价单签名盖章后于 2025 年 9 月 1 日 17 时前确认，发送至本部门统一邮箱：shebei@zzpzh.com，逾期无效。

2、报价前应注意物资的质量要求，报价单经询价方认同后生效，双方签定购销合同明确权责关系。

3、最高限价为 181450.00 元，超出此价格的报价将视为无效。以上价格含 13%增值税专用发票、运费、安

装；货期 20 天以内。

4、结算方式：货到安装调试验收合格且收到全额增值税专用发票后十个工作日内支付 95%合同款，余 5%合同款留做质保金，满一年质保期后无息支付。

询价方：漳州片仔癀药业股份有限公司
询价人：

报价方（盖章）：
报价人：

电话：0596-2302058

电话：

询价日期：2025 年 8 月 25 日

报价日期：2025 年 月 日

附件： 片仔癀职工食堂设备清单

编号	名称	数量/尺寸	参数
1	节能保温电灶台	1 台/ 1200*700*800 (尺寸可浮动 5%)	功率：9KW*2 / 220V（可选 380V） 1、 桶内径 450mm,深度 450mm,滤网深 270mm; 2、 201 不锈钢材质，加厚不锈钢板材，安全牢固; 3、 热效高，底部加热; 4、 容量 50L+50L;
2	卧式展示柜	1 台/ 1100*680*900 (尺寸可浮动 5%)	1、 功率：200W; 2、 制冷方式：直冷（单温）; 3、 额定电压：220V; 4、 使用温度：10℃~18℃;
3	四格保温餐车	4 台/ 1500*700*800 (尺寸可浮动 5%)	1、 功率：220V/3.0KW; 2、 304 不锈钢材质，不锈钢加热管; 3、 加厚承重板材，可调节承重脚; 4、 热效高，控温准，保温久; 5、 储存容量大，四格多盒可选; 6、 油渍污渍易擦洗,边角经过磨合防止划伤; 7、 带自动进水装置;
4	热风循环消毒柜	2 台/ 1300*650*1950 (尺寸可浮动 5%)	1、 功率：3.6KW/220V; 2、 容量：900L; 3、 厚度 0.8mm 不锈钢制作，外表磨砂贴塑，侧板、挡板 0.8m; 4、 采用触摸屏微电脑程序控制器 LED 显示屏，带有预约功能; 5、 消毒完后风机自动冷却至 60 度; 6、 超高温消毒至 120 度; 7、 需配不锈钢消毒筐（不少于 8 个）;

5	集烟罩（烫煮区域）	1 台/ 1500*1000*500 (尺寸可浮动 5%)	1、优质 304 不锈钢制造； 2、壳体面板厚度 0.85mm，加强筋 0.85mm； 3、搭配配双层隔油网，滴油杯； 4、需配套：不锈钢风管、不锈钢弯头、离心风机、出风口。规格如下：	
			不锈钢风管	300*300，14 米 1、优质 304 不锈钢制造； 2、板材厚度不低于 1.0mm； 3、采用法兰连接或焊接(固定支架采用 L40*4 不锈钢角钢支架，间距 2m 内)；
			不锈钢弯头	300*300，1 个 1、优质 304 不锈钢制造； 2、板材厚度不低于 1.0mm；
			离心风机	1 台 1、功率 2.2KW/220V，风量 6000m³/h； 2、配备调速控制箱； 3、配备角钢风机支架； 4、配备帆布软连接长度 200mm； 5、配备减震垫；
			出风口	截面 300*300，1 个 1、优质 304 不锈钢制造； 2、板材厚度不低于 1.0mm；

			1、 优质 304 不锈钢制造； 2、 壳体面板厚度 0.85mm，加强筋 0.85mm； 3、 搭配配双层隔油网，滴油杯； 4、 需配套： 不锈钢风管、 不锈钢弯头、 离心风机、 出风口。规格如下：		
6	集烟罩（洗碗区）	1 台/ 5500*1000*500 (尺寸可浮动 5%)	不锈钢风管	400*400， 7 米	1、 优质 304 不锈钢制造； 2、 板材厚度不低于 1.0mm； 3、 采用法兰连接或焊接(固定支架采用 L40*4 不锈钢角钢支架.间距 2m 内)；
			不锈钢弯头	400*400， 1 个	1、 优质 304 不锈钢制造； 2、 板材厚度不低于 1.0mm；
			离心风机	1 台	1、 功率 3KW/220V，风量 6000m³/h； 2、 配备调速控制箱； 3、 配备角钢风机支架； 4、 配备帆布软连接长度 200mm； 5、 配备减震垫；
			出风口	截面 400*400， 1 个	1、 优质 304 不锈钢制造； 2、 板材厚度不低于 1.0mm；
			1、 总功率：≤8KW / 380V； 2、 设备一键启动，简单快捷；需采用食品级 304 不锈钢板制作 ； 3、 采用风机提供动力产生喷流，浸泡粗洗，方便投入； 4、 鼓泡池内设置双道过滤，轻质污物溢水流走排放，重质污物沉淀至过滤网上； 5、 鼓泡池具有加热功能，能够根据需要控制调整温度，提高餐具浸泡成效；		
7	鼓泡池	1 台/ 1500*900*870 (尺寸可浮动 5%)			

8	全自动平放式洗净 烘干一体洗碗机	1 台/ 3650×900×1900 (尺寸可浮动 5%)	1. 具备对餐具的洗涤、漂洗和烘干功能；整机参考尺寸：3650*900*1900mm； 2. 主材采用优质 304 不锈钢；水箱厚度≥1.5mm，机架厚度≥2.0mm，机箱面板厚度≥1.2mm； 3. 采用电加热，总功率：≤70KW/380V/三相； 4. 清洗模式三档可选，标准清洗量：餐盘（360*260mm）1400 个/小时；碗碟（φ150mm）5700 个/小时； 5. 耗水量：400-450L/小时；进水压力：0.15-0.4MPa； 6. 洗涤温度：≥60℃，漂洗温度：≥82℃，烘干温度：≥85℃； 7. 清洗时碗口朝下平放在输送带，无需碗碟筐，清洗无死角，且洗涤过程中餐具不会出现直立或倾斜； 8. 输送带上方设置压带保证餐具输送平稳，输送宽度：≥640mm； 9. 喷淋管可单独拆卸，方便日常保洁； 10. 整机一键式启动，温度、运行状态和故障代码实时显示，方便操作维护（须采用 PLC 控制系统+触摸屏显示屏，且须分为手动模式和自动模式，显示屏能单独控制每个部件的启停，现场需要提供样品现场演示）； 11. 烘干段设有过滤网，阻隔杂质和防潮，保证烘干效果和餐具洁净； 12. 洗碗机烘干区采用双通道热风循环使用，吸风箱设有过滤装置；烘干风机连接环形风道，热风经过风道上的风刀形成高压直接喷吹到餐具表面，促进餐具干燥，实现高温消毒。 13. 餐具出口防卡装置，多重保护感应系统，保障设备无故障运行；出口端设有保护急停系统，当设备过载或出现卡顿现象时，保护传送电机与操作人员，防止设备损失，确保人员安全； 14. 出口设有下滑板，餐具通过下滑板滑落到工作台或碗碟筐，设备基本操作人员 2-3 人，餐具自动滑出； 15. 高分子网格结构的输送带，每个网格形状为方形，上有凸包。输送带个网格交替串接而成且耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的高分子材料注塑而成； 16. 配置安全装置，应至少包括：a) 三相电源故障保护；b) 水泵电机过载保护；c) 输送带过载保护；
---	---------------------	-------------------------------------	---